

La démocratisation des emmagasineurs de spi nous a amené à créer cet adaptateur compatible avec nos emmagasineurs KF afin de les transformer en KSF. La présence des axes rapides imperdables facilite et sécurise l'installation et le démontage de la voile.

Un emmagasineur KSF intégrant l'émerillon reste toutefois plus compact et plus léger.



V.16.8

Reference	SWL (anti torsion)	SWL (spi)	Matière (colerette)	Compatibilité	Encombrement (mm)	Axe chape & oeil (mm)	Chape (mm)	Estrope max (mm)	Poids (gr)
PF090021	2,5	1	ALU	KF2	79,55	10	18	8	400
PF080021	5	1,5	ALU	KF5	93,5	12	19,5	10,5	940
PF110021	8	3	ALU	KF8	104,5	14	23	12,5	1280
PF030021 [10]	10	6	TITANE	KF10	104,5	14	23	12,5	1500
PF030021	12	10	TITANE	KF12	129	18	21,6	14	2124
PF030021 [16]	16	12	TITANE	KF16	129	20	21	14	2700

- Le point d'amure du spi est fixé sur 2 points afin de limiter les vibrations lors du déroulement (contrairement à de nombreux systèmes concurrents avec un point d'accroche unique)
- Produit extrêmement compact et léger
- Axe rapide et imperdable
- L'émerillon peut être laissé à poste sur le spi
- Roulement hautes charges
- Parfaitement compatible avec nos emmagasineurs KF

