


KMH - Hook interne Karver

- Utilisation éprouvée de la technologie de nos hooks KFH : Fiabilité & efficacité
- Pas de système d'estrope haute charge qui doit être régulièrement remplacée
- Pas de cordage de commande supplémentaire : Utilisation de la drisse pour hooker et déhooker.
- Le capot facilement démontable donne un accès à la mécanique de blocage
- Il est possible de forcer le déhookage depuis cet accès
- L'aspect du capot peut être personnalisé : carbone, peinture blanche, noire, fluo, aspect bois, ...
- La tête arrondie de l'ogive donne une vraie souplesse sur les angles d'entrée
- Le T Bone intégré et sécurisé permet une mise en œuvre simplifiée
- Capteur de position électronique disponible en option
- Compact & léger
- Contrairement à notre hook externe KFH, le KMH ne possède pas de fonction émerillon sous charge



Tous les modèles utilisent un support en inox.

Une structure en Titane est uniquement possible en impression 3D (sur devis)

Code	Modèles	SWL / BL (T)	Matière œil & mécanisme	Poids (kg)	Découpe mât (mm)	Epaulement mât (mm)	Passage max drisse (mm)	Drisse idéale  (mm)	Dimension lashing (mm)
PF370002	KMH02	2 / 4	Inox	0,35	26 x 85,2	10	6	6	11
PF370005 [15MM]	KMH05	5 / 10	Inox	1,03	44 x 125,1	15	9,5	6	15
PF370005	KMH05	5 / 10	Inox	1,09	44 x 125,1	25	9,5	6	15
PF370008 [15MM]	KMH08	8 / 16	Inox	1,8	56 x 156	15	10,5	8	18
PF370008	KMH08	8 / 16	Inox	2,08	56 x 156	30	10,5	8	18
PF370010	KMH10	10 / 20	Titane	2,8	75 x 174,5	25	10,5	8	25
PF370015	KMH15	15 / 30	Titane	3,7	83 x 203,5	30	14,5	10	30
PF370020	KMH20	20 / 40	Titane	4,7	94 x 215	35	14,5	12	33

Modèles KMH30 (Charge de travail 30T) à KMH50 ou plus disponibles sur demande