

## BLOQUEURS KJS



Les bloqueurs KJS font partie de la gamme des produits 100% plaisance et sont largement inspirés de notre gamme de bloqueurs à 3 mâchoires hautes charges KJC. Les KJS sont parfaits pour toutes les charges moyennes habituellement présentes sur tous les voiliers de croisière. Leurs performances dépassent largement celles de nos concurrents.

### POINTS FORTS

- **Excellent rapport Qualité - Prix**
- Entraxes de fixation identiques à nos concurrents (sauf KJS20)
- 2 mâchoires en V en mouvement.
- **Mâchoires longues (répartition de la charge = moins d'usure de gaine)**
- Installation du cordage facile (en ligne)
- Eco-conception : fabriqué en inox moulé pour limiter la quantité de matière, les déchets, limiter les impacts environnementaux, augmenter la durée de vie du produit.
- **L'ensemble du mécanisme s'extrait sans démonter la base : facilité d'entretien**
- Design en coin pour augmenter la puissance de tenue du cordage
- Patins de glissement très basse friction : moins d'usure, moins d'effort à l'ouverture
- 2 mâchoires mobiles : moins d'usure du cordage et moins de friction en position ouverte
- Pas de poignée : Comme nos bloqueurs hautes charges KJC, le KJS n'a pas de poignée supérieure. Cela permet de l'installer dans de nombreux recoins et de le commander à distance.
- **Commande à distance : En 5 mn, vous pouvez désactiver le verrou de position ouverte et l'utiliser à distance avec un seul cordage.**
- Mâchoires hautes performances issues de la technologie de nos bloqueurs hautes charges KJC pour le respect des cordages et plus particulièrement des gaines.
- L'utilisation de l'inox permet également de réduire les encombrements. Le KJS est particulièrement compact.
- Commande en ligne. Utilisation à distance possible
- Aspect traditionnel mais design moderne
- Recul du cordage très limité lors de la fermeture
- Grip de confort. Plusieurs couleurs en option.
- **Récompensé au Dame Award 2024 à Amsterdam**

### CONSEILS

- Les KJS peuvent remplacer des bloqueurs concurrents. Il sont plus étroits et moins longs
- La technologie des mâchoires en coin des KJS oblige à reprendre 100% de la tension du cordage avant de l'ouvrir.
- Respectez les alignements d'entrée (15°) et de sortie (10°) de cordage pour un fonctionnement optimal. cordage au winch, ouvrez le bloqueur et laissez filer le cordage.

Modèle	MWL (kg)	Passage max	Cordage max	Entraxe vis	Visserie	Dimensions (Long x H x larg.)	Poids	Code
KJS6	600	11,5	10	79 mm (XAS)	2 x M6	105,5 x 48,4 x 26	271	PF860 0600
KJS12	1200	13	12	70 mm (XCS/XTS)	2 x M8	118,2 x 58 x 29	555	PF860 1000
KJS20	2300	19	18	100 mm	2 x M8	150,5 x 72,9 x 36,3	1125	PF860 2000

Disponibilité : KJS6 = Disponible / KJS12 = Disponible / KJS20 = juin 2026